





Shema vrat

V11		Širina: 1,60 m	1 kom
		Višina: 2,20 m	
		Odpiranje	
		Opis:  Izdelava, dobava in montaža polnih dvokrilnih zvočno izolativnih vrat 47dB v suhomontažnem podboju . Vratno krilo in podboj sta finalno opleskana s poliuretanskim lakom. Vrata so opremljena z nerjavečo kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico in okovjem po detajlu!	
V12s		Širina: 1,33 m	1 kom
		Višina: 2,20 m	
		Odpiranje	
		Opis:  Izdelava, dobava in kompletna montaža dvokrilnih zastekljenih vrat iz eluksiranih Alu profilov v srebrno sivi barvi (Alu natur) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom; zasteklitev vrat je z varnostnim steklom (k=1,65 W/m2; vrata opremljena z ročajem iz poliranega INOXA, cilindrično ključavnico, ostalim okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu;	
V13s		Širina: 1,50 m	1 kom
		Višina: 2,20 m	
		Odpiranje	
		Opis:  Izdelava, dobava in kompletna montaža dvokrilnih zastekljenih vrat iz eluksiranih Alu profilov v srebrno sivi barvi (Alu natur) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom; zasteklitev vrat je z varnostnim steklom (k=1,65 W/m2; vrata opremljena z ročajem iz poliranega INOXA, cilindrično ključavnico, ostalim okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu;	
V04k		Širina: 0,81 m	1 kom
		Višina: 0,60 m	
		Odpiranje L	
		Opis:  Enokrilna vratca v gradb. odp. 1550/1200 mm	